

16 MM / JYSTY 4X0,6 / R100



Vorverdrahtete Rohre mit Signalkabeln JYSTY.

Erhebliche Zeitersparnis: Die Verlegezeit der Rohre wird halbiert, da der Kabeleinführungsvorgang ausbleibt.

Reduzierung des Arbeitsaufwands: Eine Person kann die Installation problemlos allein durchführen.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind sicherer: Keine Gefahr durch eventuelle Beschädigung der Kabel bei Einzug.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind praktisch: Die interne Schmierung erleichtert das Einführen und Entfernen von Kabeln, wenn dies erforderlich ist.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind metrisch markiert.

Umweltfreundlich Rohre: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Artikelcode:	A1JYSTY4X0,6
Signal	JYSTY 2x2x0,6
Klassifizierung	ICTA 34223
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	16 mm
Kabelnummer	4
Kabelquerschnitt	0,6 mm ²

Kabelart	JYSTY
Kabelfarben	Grau
Rollen	100 m
Pallet	2400 m

Technische Information

Verwendung


Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Technisches Datenblatt das Rohr

Zertifizierungen



Eigenschaften des Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	■

Technisches Kabeldatenblatt

Typ	JYSTY
Artikelnummer	JYSTY
Funktion	Signalkabeln
Menge	4
Kabelquerschnitt	0,6 mm ²
Farbe	Grau
Aussenmantel	PVC
Bemessungsspannung	300 V
Betriebstemperatur	-10°C/+80°C
Biegeradius	41 mm
Standard	IEC 60228

Technisches Kabeldatenblatt

Zertifizierungen



Verwandte Produkte



16 mm / H07Z1-U 3G2,5 BMT / 16 mm / H07V-U 3G1,5 BMT /
R100

Artikelcode: A1HC25BMT



Artikelcode: A1U15BMT



20 mm / NHXMH-J 3G2,5 /
R100

Artikelcode: A2NHXMH325



25 mm / NYM-J 5G2,5 / R100 25 mm / H07V-U 3G2,5 BMT /
R100

Artikelcode: A3NYM5G2,5



Artikelcode: A3U25BMT



25 mm / H07Z1-U 5G2,5
BGMNT / R100

Artikelcode: A3HC25BGMNT