

16 MM / RG6 / R100



Vorverdrahtete Rohre mit Koaxialkabeln RG6 LSZH.

Erhebliche Zeitersparnis: Die Verlegezeit der Rohre wird halbiert, da der Kabeleinführungsvorgang ausbleibt.

Reduzierung des Arbeitsaufwands: Eine Person kann die Installation problemlos allein durchführen.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind sicherer: Keine Gefahr durch eventuelle Beschädigung der Kabel bei Einzug.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind praktisch: Die interne Schmierung erleichtert das Einführen und Entfernen von Kabeln, wenn dies erforderlich ist.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind metrisch markiert.

Rohr und Kabel sind umweltfreundlich: Low Smoke Zero Halogen.

Artikelcode:	C1RG6
Koax-TV	RG6
Classification	ICTA 34223
Rohrfarbe	Grün - RAL 6037
Auss. Durchmesser	16 mm
Kabelnummer	1
Kabelquerschnitt	1,02 mm ²

Kabelart	COAX RG6
Kabelfarben	Weiss
Rollen	100 m
Pallet	2400 m

Tehniline teave

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Technisches Datenblatt das Rohr

Zertifizierungen



Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	█

Technisches Kabeldatenblatt

Typ	RG6
Artikelnummer	RG6
Funktion	Koaxialkabel
Menge	1
Kabelquerschnitt	1,02 mm ²
Farbe	Weiss
Aussenmantel	LSZH COMPOUND
Betriebstemperatur	-30°C/+80°C
Biegungsradius	70 mm
Standard	EN 50117

Technisches Kabeldatenblatt

Zertifizierungen



Seotud tooted



20 mm / H07Z1-U 5G2,5
BGMNT / R100

Artikelcode: A2H25BGMNT



20 mm / H07V-U 3G2,5 BMT /
R100

Artikelcode: A2U25BMT



20 mm / H07Z1-U 5G1,5
BGMNT / R100

Artikelcode: A2H15BGMNT



20 mm / H07V-U 5G1,5
BGMNT / R100

Artikelcode: A2U15BGMNT



16 mm / H07Z1-U 3G2,5 BMT / 25 mm / NYM-J 5G2,5 / R100

Artikelcode: A1H25BMT



Artikelcode: A3NYM5G2,5