
20 MM / NHXMH-J 5G1,5 / R100



Vorverdrahtete Rohre mit Energiekabeln NHXMH-J LSZH.
Erhebliche Zeitersparnis: Die Verlegezeit der Rohre wird halbiert, da der Kabeleinführungsvorgang ausbleibt.
Reduzierung des Arbeitsaufwands: Eine Person kann die Installation problemlos allein durchführen.
Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind sicherer: Keine Gefahr durch eventuelle Beschädigung der Kabel bei Einzug.
Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind praktisch: Die interne Schmierung erleichtert das Einführen und Entfernen von Kabeln, wenn dies erforderlich ist.
Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind metrisch markiert.
Rohr und Kabel sind umweltfreundlich: Low Smoke Zero Halogen.

Artikelcode:	A2NHXMH515
NHXMH-J	5G1,5
Klassifizierung	ICTA 34223
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	20 mm
Kabelnummer	1
Kabelquerschnitt	1,5 mm^2

Kabelart	NHXMH-J
Kabelfarben	Grau
Rollen	100 m
Pallet	2000 m

Technische Information


Verwerdung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Technisches Datenblatt das Rohr

Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▮

Technisches Kabeldatenblatt


Typ	NHXMH-J
Artikelnummer	NHXMH
Funktion	Energiekabel
Menge	1
Kabelquerschnitt	1,5 mm^2
Farbe	Grau
Aussenmantel	LSZH COMPOUND
Bemessungsspannung	300/500 V
Betriebstemperatur	-20°C/+70°C
Biegungsradius	10 X max. Durch.
Standard	VDE 0250 Parte 214

Technisches Kabeldatenblatt

Zertifizierungen




Verwandte Produkte



16 mm / H07V-U 3G1,5 BMT / R100

Artikelcode: A1U15BMT




20 mm / NYM-J 3G2,5 / R100

Artikelcode: A2NYM3G2,5



20 mm / H07V-U 5G1,5 BGMNT / R100

Artikelcode: A2U15BGMNT




16 mm / H07Z1-U 3G1,5 BMT / R100

Artikelcode: A1HC15BMT



20 mm / H07Z1-U 4G1,5 BMNT / R100

Artikelcode: A2HC15BMNT



25 mm / H07V-U 3G2,5 BMT / R100

Artikelcode: A3U25BMT