

20 MM / NYM-J 3G1,5 / B200



Vorverdrahtete Rohre mit Energiekabeln NYM-J.

Erhebliche Zeitersparnis: Die Verlegezeit der Rohre wird halbiert, da der Kabeleinführungsvorgang ausbleibt.

Reduzierung des Arbeitsaufwands: Eine Person kann die Installation problemlos allein durchführen.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind sicherer: Keine Gefahr durch eventuelle Beschädigung der Kabel bei Einzug.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind praktisch: Die interne Schmierung erleichtert das Einführen und Entfernen von Kabeln, wenn dies erforderlich ist.

Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind metrisch markiert.

Umweltfreundlich Rohre: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Artikelcode:	A2NYM3G1,52X
Klassifizierung	ICTA 34223
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	20 mm
Kabelnummer	1
Kabelquerschnitt	1,5 mm ²
Kabelart	NYM-J

Kabelfarben	Grau
Rollen	200 m
Pallet	1600 m

Technische Information

Verwendung


Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Technisches Datenblatt das Rohr

Zertifizierungen



Eigenschaften des Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	■

Technisches Kabeldatenblatt

Typ	NYM-J
Artikelnummer	NYM
Funktion	Energiekabel
Menge	1
Kabelquerschnitt	1,5 mm ²
Farbe	Grau
Aussenmantel	PVC
Bemessungsspannung	300/500 V
Betriebstemperatur	-10°C/+70°C
Biegeradius	6 X max. Durch.
Standard	VDE 0250 Parte 214

Technisches Kabeldatenblatt

Zertifizierungen



Verwandte Produkte



20 mm / NHXMH-J 3G2,5 /
R100

Artikelcode: A2NHXMH325



20 mm / H07V-U 3G1,5 BMT /
R100

Artikelcode: A2U15BMT



20 mm / H07V-U 5G2,5
BGMNT / R100

Artikelcode: A2U25BGMNT



20 mm / H07Z1-U 3G1,5 BMT /
R100

Artikelcode: A2HC15BMT



20 mm / NYM-J 5G1,5 / R100

Artikelcode: A2NYM5G1,5



25 mm / H07V-U 3G2,5 BMT /
R100

Artikelcode: A3U25BMT