

25 MM SPEED HF ULTRA 750N / R100



Extra Widerstandsfähigkeit.

Umweltfreund: Halogen Free (halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.

In Übereinstimmung mit den folgenden Standards:

- OVE-RICHTLINIE R14: 2014
- DIN VDE 0100-520: 2013-06
- DIN VDE V 0604-2-100: 2012-08

Biegefestigkeit (fünfte Zahl): zweite Klasse = biegsam.

Höchste Kompression: 25%, im Vergleich zu 50% der traditionellen mikrolöcherfreien Rohre.

Höchste Betriebstemperatur: + 105°.

Ideal für Installationen in Zement/Beton.

Völlig Halogenfrei: der Gehalt jedes Halogen ist weniger als 0,1%.

Farbe: Schwarz RAL 9004.

Artikelcode:	ICHWN25
Speed HF Ultra	25 mm
Klassifizierung	33432
Rohrfarbe	Schwarz - RAL 9004
Auss. Durchmesser	25 mm
Inn. Durchmesser	18 mm

Rollen	100 m
Pallet	3600 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+105°C
Biegungswiderstand	Biegsam
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, EN 50642, VDE V 0604-2-100:2012-08, VDE 0100-520:2013-06
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Zertifizierungen



Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642, DIN VDE V 0604-2-100
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Innen geölt	■
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	■

Verwandte Produkte



20 mm Speed HF UV
750N/R100

Artikelcode: ICTANUV20RT20



20 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO20RT24



40 mm Speed HF UV
750N/R25

Artikelcode: ICTANUV4025RT20



50 mm Speed HF UV
750N/R25

Artikelcode: ICTANUV5025RT8



32 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO32RT16



16 mm HiSpeed HF 750N /
R100

Artikelcode: ICTAQN16