

## XRIGID HF 25 MM 320N



Leichte mittel.

Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).

Umweltfreund: Halogen Free (Halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.

In selbstverlöschender Polyolefine hergestellt.

Warm biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm mit der Hilfe von den Spiralfedern.

Farbe: Weiss RAL 9003.

---

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Artikelcode:</b>      | IRSHF25          |
| <b>xRigid HF 320N</b>    | 25 mm            |
| <b>Classification</b>    | 23431            |
| <b>Rohrfarbe</b>         | Weiss - RAL 9003 |
| <b>Auss. Durchmesser</b> | 25 mm            |
| <b>Inn. Durchmesser</b>  | 21 mm            |
| <b>Stange</b>            | 3 m              |
| <b>Packung</b>           | 60 m             |
| <b>Pallet</b>            | 3240 m           |

## Technische Information

### Verwendung

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Außenbenutzung                   | Nein |
| Innenbenutzung                   | Ja   |
| Sichtinstallationen              | Ja   |
| Estrich und Beton                | Nein |
| Wand-Unterputz - Gipskartonwand  | Ja   |
| Boden-Unterputz                  | Nein |
| Zwischendecke - Beweglicher Wand | Ja   |
| Fertigbau - Holzplatten          | Ja   |

### Technisches Datenblatt das Rohr

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Stoff                           | Polyolefine                           |
| Druckfestigkeit                 | 320N (23°C, +/-2°C) - Leicht          |
| Schlagfestigkeit                | 2J                                    |
| Mindeste betriebstemperatur     | -25°C                                 |
| Höchste betriebstemperatur      | +105°C                                |
| Biegungswiderstand              | Stangenrohr                           |
| Isolationswiderstand            | >100MΩ                                |
| Standard                        | EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C                                 |

Zertifizierungen



### Eigenschaften das Rohr

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| LS - Low Smoke    | IEC 61034-2              |
| HF - Halogen Free | EN 50642                 |
| OH - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |

---

**Eigenschaften des Rohr**

Feuerwiderstand: nicht  
flammverbreitendes

EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der  
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Mit 100% recyclebarem  
Polyethylenfilm verpackt

■

