XRIGID HF 25 MM 750N



Klasse mittel.
Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).
Umweltfreund: Halogen Free (Halogenfrei) in Übereinstimmung mit EN 50642.
In selbstverlöschender Polyolefine hergestellt.
Warm biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm mit der Hilfe von den Spiralfedern.
Farbe: Grau (RAL 7035).

Artikelcode:	IRLHF25
xRigid HF 750N	25 mm
Classification	33431
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	25 mm
Inn. Durchmesser	20,4 mm
Stange	3 m
Packung	60 m
Pallet	3240 m

Pmflex™

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Ja
Estrich und Beton	Ja*
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja
	** Zur Verwendung nur mit IP67-Muffen (PM "SMART LINE")*

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polyolefine
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK10) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+105°C
Biegungswiderstand	Stangenrohr
Isolationswiderstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Zertifizierungen	CE ED FI NO S

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642

Eigenschaften das Rohr	
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▮