XRIGID PVC FB 16 MM 750N



Klasse mittel und mit Muffe.
Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).
Kalt biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm.
In PVC hergestellt.
Farbe: grau (RAL 7035).

Artikelcode:	IRL16FB
Classification	33211
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	16 mm
Inn. Durchmesser	13 mm
Stange	3 m
Packung	75 m
Pallet	3600 m
xRigid PVC 750N	16 mm

Technische Information

Verwendung	
Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Ja
Estrich und Beton	Ja*
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja
-	** Zur Verwendung nur mit IP67-Muffen (PM "SMART LINE")*

Technisches Datenblatt das Rohr	
Stoff	PVC
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK07) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+60°C
Biegungswiderstand	Stangenrohr
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr	
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22

Eigenschaften das Rohr

Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▮