

XRIGID PVC FB 20 MM 320N



Leichte mittel und mit Muffe.
Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).
Kalt biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm.
In PVC hergestellt.
Farbe: Grau (RAL 7035).

Artikelcode:	IRS20FB
xRigid PVC 320N	20 mm
Klassifizierung	33211
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	20 mm
Inn. Durchmesser	17,1 mm
Stange	3 m
Packung	51 m
Pallet	4488 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Ja*
Estrich und Beton	Nein
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Nein
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja
-	<i>* Ortsvorschriften prüfen</i>

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	320N (23°C, +/-2°C) - Leicht
Schlagfestigkeit	1J
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+60°C
Biegungswiderstand	Stangenrohr
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C (IMQ)
Zertifizierungen	  

Eigenschaften des Rohr

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU

Eigenschaften des Rohr

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt



