

## XRIGID PVC FB 32 MM 320N



Leichte mittel und mit Muffe.  
Ideal für Sichtinstallationen (Innenwände und Decken).  
Kalt biegsam für Durchmesser 16, 20 und 25 mm.  
In PVC hergestellt.  
Farbe: Grau (RAL 7035).

---

<b>Artikelcode:</b>	IRS32FB
<b>xRigid PVC 320N</b>	32 mm
<b>Klassifizierung</b>	33211
<b>Rohrfarbe</b>	Grau - RAL 7035
<b>Auss. Durchmesser</b>	32 mm
<b>Inn. Durchmesser</b>	28,2 mm
<b>Stange</b>	3 m
<b>Packung</b>	30 m
<b>Pallet</b>	1830 m

### Technische Information




---

**Verwendung**

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Ja*
Estrich und Beton	Nein
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Nein
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja
-	<i>* Ortsvorschriften prüfen</i>

---

**Technisches Datenblatt das Rohr**

Stoff	PVC
Druckfestigkeit	320N (23°C, +/-2°C) - Leicht
Schlagfestigkeit	1J
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+60°C
Biegungswiderstand	Stangenrohr
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C (IMQ)
Zertifizierungen	  

---

**Eigenschaften das Rohr**

Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU

## **Eigenschaften das Rohr**

Mit 100% recyclebarem  
Polyethylenfilm verpackt



