

UV-VERBINDUNGSMUFFE MIT METALKRALLEN 16 MM



Anti-UV-Verbindungs muffen mit Metallkrallen, zur Verbindung von Wellrohren und Stangenrohre.

Dank des Einsatzes technologisch fortschrittlicher Lösungen zeigen wir die Pmflex Anti-UV Produkte vor, beständig gegen UV-Strahlen und gegen Witterungseinflüsse, geeignet für Außenanlagen und Photovoltaikanlagen in direkter Sonneneinstrahlung.

Anti-UV-Produkte werden mit spezifischen Materialien und Zusatzstoffen hergestellt, geprüft im Klimaschrank mit UV-Lampe, nach Vorgabe von Normen CEI EN 50289 und CEI EN 50618 (früher CEI 20-91). Der Klimaschrank reproduziert mit intensivem UV-Licht und mit wiederholten Regenzyklen e Trocknung der klimatischen Bedingungen, denen das Produkt draußen ausgesetzt ist.

Die Anti-UV Produkte sind auch halogenfrei und konform nach der Norm EN 50642.

Artikelcode:	SML16N
Farbe	Schwarz
Durchmesser	16 mm
Packung mini	50 st.
Packung maxi	600 st.
Flex	UV-Verbindungs muffe mit Metallkrallen
Stangenrohre	UV-Verbindungs muffe mit Metallkrallen

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern mit einem Durchmesser von $\geq$ / $>$ 1,0 mm (4)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Schutz gegen Spritzwasser (4)
IP-Schutzgrad	IP44
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	■
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Zertifizierungen	

Verwandte Produkte




32 mm Speed HF F 750N /
R50

Artikelcode: ICTAHF32F



25 mm Speed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAHF25



25 mm HiSpeed HF 750N /
R100

Artikelcode: ICTAQN25



16 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO16RT30



25 mm Speed HF F 750N /
R100

Artikelcode: ICTAHF25F



50 mm Speed HF 750N / R50

Artikelcode: ICTAHF5050