# UV-VERBINDUNGSMUFFE MIT METALKRALLEN 20 MM

Anti-UV-Verbindungsmuffen mit Metallkrallen, zur Verbindung von Wellrohren und Stangenrohre.
Dank des Einsatzes technologisch fortschrittlicher Lösungen zeigen wir die Pmflex Anti-UV Produkte vor, beständig gegen UV-Strahlen und gegen Witterungseinflüsse, geeignet für Außenanlagen und Photovoltaikanlagen in direkter Sonneneinstrahlung. Anti-UV-Produkte werden mit spezifischen Stoffien und Zusatzstoffen hergestellt, geprüft im Klimaschrank mit UV-Lampe, nach Vorgabe von Normen CEI EN 50289 und CEI EN 50618 (früher CEI 20-91). Der Klimaschrank reproduziert mit intensivem UV-Licht und mit wiederholten Regenzyklen e Trocknung der klimatischen Bedingungen, denen das Produkt draußen ausgesetzt ist. Die Anti-UV Produkte sind auch halogenfrei und konform nach der Norm EN 50642.

| | |
|---|---|
| **Artikelcode:** | SML20N |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Durchmesser** | 20 mm |
| **Packung mini** | 50 st. |
| **Packung maxi** | 500 st. |

## Technische Information

**Technische Unterlage**

| | |
|---|---|
| Anti-UV | EN 50618:2015-12 |
| Stoff | Polypropylen |

**Technische Unterlage**

| | |
|---|---|
| Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern (Wellrohre) | Staubdicht - (6) |
| Widerstand gegen das Eindringen von Wasser (Wellrohre) | Schutz gegen Strahlwasser - (5) |
| Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern (Stangenrohre) | Schutz gegen das Eindringen von Festkörpern mit einem Durchmesser von = / > 1mm - (4) |
| Widerstand gegen das Eindringen von Wasser (Stangenrohre) | Kein Schutz - (0) |
| IP-Schutzgrad | IP65 (Wellrohre) - IP40 (Stangenrohre) |
| Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes | ✓ |
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Standard | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 750°C |
| Entspricht der Niederspannungsrichtlinie | RL 2014/35/EU |
| Zertifizierungen | CE |