Pmflex™

VERBINDUNGSMUFFE MIT METALKRALLEN 25 MM

Verbindungsmuffen mit Metallkrallen, zur Verbindung von Wellrohren. Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen. Farbig und transparent: die verschiedenen Farbe markieren die verschiedenen Durchmesser: die Transparenz erlaubt, die Verbindung zu kontrollieren.

Artikelcode:	SML25
Farbe	Orange - Transparent
Durchmesser	25 mm
Packung mini	25 st.
Packung maxi	300 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Staubdicht - (6)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Schutz gegen Strahlwasser - (5)
IP-Schutzgrad	IP65
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	✓

Technische Unterlage

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Zertifizierungen	CE