

VERBINDUNGSMUFFE MIT METALKRALLEN 50 MM



Verbindungsmuffen mit Metallklallen, zur Verbindung von Wellrohren.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Farbig und transparent: die verschiedenen Farbe markieren die verschiedenen
Durchmesser: die Transparenz erlaubt, die Verbindung zu kontrollieren.

Artikelcode:	SML50
Flex	Verbindungsmuffe mit Metallklallen
Farbe	Gelb - Transparent
Durchmesser	50 mm
Packung mini	10 st.
Packung maxi	90 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Staubdicht (6)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Schutz gegen Strahlwasser (5)
IP-Schutzgrad	IP65

Technische Unterlage

Feuerwiderstand: nicht
flammverbreitendes



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Standard

EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

750°C

Zertifizierungen



Verwandte Produkte



25 mm Speed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAHF25



25 mm Speed HF UV
750N/R100

Artikelcode: ICTANUV25RT12



16 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO16RT30



16 mm Speed HF 750N / R100

Artikelcode: ICTAHF16



32 mm Speed ECO GREEN
750N / R100

Artikelcode: ICTAECO32RT16



20 mm Speed HF F 750N /
R100

Artikelcode: ICTAHF20F