


WIEDERSCHLUSSBARE MUFFE 20 MM



Öffen- und widderschlussbare Muffe um Wellrohre zu verbinden.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Auch nützlich um die beschädigten Rohre zu schützen.

Artikelcode:	MCR20
Flex	Widderschlussbare Muffe
Farbe	Grau - RAL 7035
Durchmesser	20 mm
Packung mini	50 st.
Packung maxi	800 st.

Technische Information

Technische Unterlage

Stoff	Polypropylen
Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern	Schutz gegen Staub (5)
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser	Kein Schutz (0)
IP-Schutzgrad	IP50

Technische Unterlage

Feuerwiderstand: nicht
flammverbreitendes



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Standard

EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie

RL 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

960°C

Zertifizierungen



Verwandte Produkte



Glatte Muffe HF 40 mm

Artikelcode: MFL40



UV-Verbindungsmuffe mit
Metalkrallen 20 mm

Artikelcode: SML20N



UV-Verbindungsmuffe mit
Metalkrallen 25 mm

Artikelcode: SML25N



GoEasy Plus

Artikelcode: PMEASYPLUS



Glatte Muffe HF 20 mm

Artikelcode: MFL20



Glatte Muffe HF 16 mm

Artikelcode: MFL16