


## 16 MM / GGT 8X0,6 / R100



Voorbedrade buizen met telefoonkabel GGT. Zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing. De installatietijd en -kosten worden gehalveerd: de kabels zijn al door de buizen geleid en één persoon kan de installatie gemakkelijk uitvoeren. De veiligheid is maximaal omdat het risico van beschadiging van kabels tijdens het inrijgen is geëlimineerd. Extra kabels kunnen worden ingebracht, dankzij de beschikbare ruimte in de buis en de interne smering waarmee de kabels gemakkelijk kunnen worden ingebracht en verwijderd wanneer dat nodig is. De buis is halogeenvrij (Halogen Free), conform de norm EN 50642, en de kabels zijn LSZH (Low Smoke Zero Halogen). De buis is metrisch gemarkeerd voor eenvoudige verbruikscontrole.

---

<b>Artikelnummer:</b>	L1GGT4X2
<b>Classificatie</b>	ICTA 34223
<b>Kleur buis</b>	Groen - RAL 6019
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Aantal geleiders</b>	8
<b>Sectie geleiders</b>	0,6 mm <sup>2</sup>
<b>Type kabel</b>	GGT
<b>Rol</b>	100 m

Palet

2400 m

## Technische informatie

---

### Milieu certificaat

 Environmental Product Declaration 












---

### Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

---

### Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar - (4)
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C - (2)
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C - (2)
Buigweerstand	Buigzaam - Zelfherstellend - (3)
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certificeringen	         

---

### Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
----------------	-------------

---

**Eigenschappen buis**

HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	✓

---

**Technische fiche kabel**

Type	GGT
Code	GGT
Functie	Telefoon
Aantal geleiders	8
Sectie geleiders	0,6 mm <sup>2</sup>
Buitenmantel kabel	LSZH compound
Kleur	Groen
Nominale spanning	150 V
Straal van buiging	10XØ
Verwerkings-Temperatuur	-20°C/+70°C
Euroclass C.P.R.	Cca s1,d2,a1
Certificeringen	CE

