

16 MM XSPEED ECO GREEN 750N/R100



LSZH gerecycleerde polypropyleenbuis, ontworpen voor een duurzame en milieuvriendelijke installatie. Gemaakt van 40% gerecycled materiaal, garandeert het hoge prestaties en ecologische duurzaamheid. Het gebruik van gerecycled PP draagt bij tot een vermindering van de CO₂-uitstoot in vergelijking met het gebruik van 100% fossiele PP. Zowel de buis als de verpakkingsfolie zijn recyclebaar, wat bijdraagt tot een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact.

Artikelnummer:	ICTAECO16RT30
Classificatie	ICTA 34223
Kleur buis	Groen - RAL 6004
Buitendiameter	16 mm
Binnendiameter	10,3 mm
Rol	100 m
Palet	3000 m

Technische informatie

Milieu certificaat

Milieu certificaat

Product Environmental Profile (PEP) 

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	40% gerecycleerd polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar - (4)
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C - (2)
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C - (2)
Buigweerstand	Buigzaam - Zelfherstellend - (3)
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certificeringen	           

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22

Eigenschappen buis

Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Voorgesmeerd	✓
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	✓

