16 MM / TELENETB2 / R100



Voorbedrade buizen met coaxiale TV-kabels TELENET en VOO RG59.
Tijdbesparing: de installatietijd worden met de helft verminderd.
Geldbesparing: minder personeel, een enkele persoon kan de installatie alleen uitvoeren.
Meer veiligheid: geen risico op beschadiging van de kabels tijdens het doorvoeren.
Mogelijkheid andere kabels in de buis te voegen na de installatie. Dank zij de interne smering van de buis, zijn het in- en uitvoeren van de kabels zeer gemakkelijk.
Metrisch gemarkeerd.
Ecologisch: zowel de buizen als de geleiders zijn “Low Smoke Zero Halogen”, ideaal voor installaties en plaatsen bestemd publieke ruimtes, zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, stations, enz.

Artikelnummer:	C1TELENETB2
Coaxiale	Telenet-voo B2 LSZH
Classificatie	ICTA 34223
Kleur buis	Groen - RAL 6037
Buitendiameter	16 mm
Aantal geleiders	1
Sectie geleiders	1,02 mm²
Type kabel	Telenet-VOO B2ca

Rol	100 m
Palet	2400 m

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten pannelen	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C
Buigweerstand	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificeringen	


Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	▮

Technische fiche kabel


Type	Telenet-VOO B2ca TRI 6
Code	TelenetB2
Functie	TV
Aantal geleiders	1
Sectie geleiders	1,02 mm²
Buitenmantel kabel	Polyethyleen LSZH
Karakteristieke impedantie	75 Ohm
Koperdraad diameter	1,02 mm
Verwerkings-Temperatuur	-30°C/+70°C
Schermefficientie	105 Db
Euroclass C.P.R.	Bca s1,d1,a1
Certificeringen	CE

Gerelateerde producten




20 mm / H07Z1-U 4G2,5 BMNT / R100

Artikelnummer: L2HC25BMNT



16 mm / H07Z1-U 4G1,5 BMNT / R100

Artikelnummer: L1HC15BMNT




20 mm / XVB 5G2,5 / R100

Artikelnummer: A2XVB5G2,5



16 mm / H07V-U 2×1,5 BM / R100

Artikelnummer: A1U15BM



20 mm / H07Z1-U 5G2,5 BGMNT / R100

Artikelnummer: L2HC25BGMNT



25 mm / H07Z1-U 5G6 BGMNT / R50

Artikelnummer: A3HC60BGMNT50