

20 MM / 2XU-UTP6 / R100



Voorbedrade buizen met datakabels U/UTP cat. 6. Zorgt voor een aanzienlijke tijdsbesparing. De installatietijd en -kosten worden gehalveerd: de kabels zijn al door de buizen geleid en één persoon kan de installatie gemakkelijk uitvoeren. De veiligheid is maximaal omdat het risico van beschadiging van kabels tijdens het inrijgen is geëlimineerd. Extra kabels kunnen worden ingebracht, dankzij de beschikbare ruimte in de buis en de interne smering waarmee de kabels gemakkelijk kunnen worden ingebracht en verwijderd wanneer dat nodig is. De buizen en kabels zijn milieuvriendelijk: Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

Artikelnummer:	A2QQ
Classification	ICTA 34223
Kleur buis	Grijs - RAL 7037
Buitendiameter	20 mm
Aantal geleiders	16
Sectie geleiders	0,5 mm ²
Type kabel	2 x U/UTP Cat 6 LSZH
Kleur geleiders	Grijs
Rol	100 m

Palet

2000 m

Technische informatie

Milieu certificaat

Environmental Product Declaration 

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3)
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar - (4)
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C - (2)
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C - (2)
Buigweerstand	Buigzaam - Zelfherstellend - (3)
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Certifications	         

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
----------------	-------------

Eigenschappen buis

OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	✓

Technische fiche kabel

Type	2 x U/UTP Cat 6 LSZH
Code	QQ
Functie	Data
Aantal geleiders	16
Sectie geleiders	0,5 mm ²
Kleur geleiders	Grijs
Buitenmantel kabel	LSZH thermoplastisch polyolefine
Nominale spanning	24 V
Straal van buiging	8 x Diam.
Verwerkings-Temperatuur	-20°C/+60°C
Euroclass C.P.R.	Dca s2,d2,a1
Certifications	CE

