20 MM XSPEED F 750N / R100



Elastisch plooibaare buis, volledig vrij van gaatjes.
Interne smering voor de diam. 16, 20 en 25 mm.
Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Kleur: grijs RAL 7037.
Gebruik in beton en cement.

Artikelnummer:	ICTA20F
xSpeed FLEX LUB	20 mm
Classification	ICTA 34223 - ICTA 33423
Kleur buis	Grijs - RAL 7037
Buitendiameter	20 mm
Binnendiameter	14,1 mm
Rol	100 m
Palet	5600 m

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten pannelen	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C
Buigweerstand	Elastisch plooibaar
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Technische fiche buis 2

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium
Minimale verwerkings temperatuur	-25°C

Technische fiche buis 2

Maximale verwerkings temperatuur	+90°C
Buigweerstand	Elastisch plooibaar
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Voorgesmeerd	▌
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	▌