

## 25 MM / 2XU-UTP5E + TELENETB2 / R100



Voorbedrade buizen met multimedia kabels U/UTP cat. 5E et TelenetB2.

Tijdbesparing: de installatietijd worden met de helft verminderd.

Geldbesparing: minder personeel, een enkele persoon kan de installatie alleen uitvoeren.

Meer veiligheid: geen risico op beschadiging van de kabels tijdens het doorvoeren.

Mogelijkheid andere kabels in de buis te voegen na de installatie. Dank zij de interne smering van de buis, zijn het in- en uitvoeren van de kabels zeer gemakkelijk.

Metrisch gemarkeerd.

Ecologisch : de buizen zijn “Low Smoke Flame retardant Zero Halogen”, ideaal voor installaties en plaatsen bestemd publieke ruimtes, zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, stations, enz.

---

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | C3IITELENETB2               |
| <b>Multimedia</b>       | C5E U/UTP + Telenet-voo B2  |
| <b>Classificatie</b>    | ICTA 34223                  |
| <b>Kleur buis</b>       | Groen - RAL 6037            |
| <b>Buitendiameter</b>   | 25 mm                       |
| <b>Aantal geleiders</b> | 3                           |
| <b>Type kabel</b>       | 2xU/UTP5e+coax Telenet B2ca |
| <b>Rol</b>              | 100 m                       |

Palet

1200 m

## Technische informatie

### Gebruik

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Gebruik buitenshuis                 | Nee |
| Gebruik binnenshuis                 | Ja  |
| Zichtbare installatie               | Nee |
| Zelfnivellerende gietvloer en beton | Ja  |
| Ingebouwd in de wand - gipsplaat    | Ja  |
| Ingebouwd in de vloer               | Ja  |
| Vals plafond - Beweegbare wand      | Ja  |
| Prefab bouw - Houten panelen        | Ja  |

### Technische fiche buis

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal                        | Polypropyleen                         |
| Drukweerstand                    | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium         |
| Schokbestendigheid               | 6J (IK08) - Zwaar                     |
| Minimale verwerkings temperatuur | -5°C                                  |
| Maximale verwerkings temperatuur | +90°C                                 |
| Buigweerstand                    | Buigzaam - Zelfherstellend            |
| Isolatie-weerstand               | >100MΩ                                |
| Normen                           | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)  | 960°C                                 |

Certificeringen



### Eigenschappen buis

|                |             |
|----------------|-------------|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
|----------------|-------------|

### Eigenschappen buis

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| OH - Zero Halogen                                         | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Brandbestendig: vlamvertragend                            | EN 61386.1, EN 61386.22  |
| Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter) | EN 61386.1, EN 61386.22  |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn                         | LVD 2014/35/EU           |
| Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie          | I                        |

### Technische fiche kabel

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Type                    | 2 x U/UTP Cat 5e    |
| Code                    | II                  |
| Functie                 | Data                |
| Aantal geleiders        | 16                  |
| Sectie geleiders        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Buitenmantel kabel      | PVC                 |
| Nominale spanning       | 24 V                |
| Straal van buiging      | Minimum: 20 min     |
| Verwerkings-Temperatuur | -20°C/+70°C         |
| Euroclass C.P.R.        | Eca                 |

Certificeringen



### Technische fiche kabel 2

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Type               | Telenet-VOO B2ca TRI 6 |
| Code               | TelenetB2              |
| Functie            | TV                     |
| Aantal geleiders   | 1                      |
| Sectie geleiders   | 1,02 mm <sup>2</sup>   |
| Buitenmantel kabel | Polyethyleen LSZH      |

---

**Technische fiche kabel 2**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Karakteristieke impedantie | 75 Ohm       |
| Koperdraad diameter        | 1,02 mm      |
| Verwerkings-Temperatuur    | -30°C/+70°C  |
| Schermefficiëntie          | 105 Db       |
| Euroclass C.P.R.           | Bca s1,d1,a1 |

Certificeringen



## Gerelateerde producten



20 mm / H07V-U 5G2,5  
BGMNT / R100

Artikelnummer: A2U25BGMNT



20 mm / H07Z1-U 5G2,5  
BGMNT / R100

Artikelnummer: L2HC25BGMNT



16 mm / H07Z1-U 3G1,5 BMT /  
R100

Artikelnummer: L1HC15BMT



16 mm / H07Z1-U 5G1,5  
BGMNT / R100

Artikelnummer: L1HC15BGMNT



16 mm / H07V-U 4G1,5 BMNT  
/ R100

Artikelnummer: A1U15BMNT



16 mm / H07V-U 3G1,5 BMT /  
R100

Artikelnummer: A1U15BMT