

25 MM / 2XU-UTP6 + TELENETB2 / R100



Voorbedrade buizen met multimedia kabels U/UTP cat. 6 et TelenetB2.

Tijdbesparing: de installatietijd worden met de helft verminderd.

Geldbesparing: minder personeel, een enkele persoon kan de installatie alleen uitvoeren.

Meer veiligheid: geen risico op beschadiging van de kabels tijdens het doorvoeren.

Mogelijkheid andere kabels in de buis te voegen na de installatie. Dank zij de interne smering van de buis, zijn het in- en uitvoeren van de kabels zeer gemakkelijk.

Metrisch gemarkeerd.

Ecologisch : de buizen zijn “Low Smoke Flame retardant Zero Halogen”, ideaal voor installaties en plaatsen bestemd publieke ruimtes, zoals scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, kantoren, stations, enz.

Artikelnummer:	C3QCQCTELENETB2
Multimedia	C6 UTP Cca + Telenet-voo B2
Classificatie	ICTA 34223
Kleur buis	Groen - RAL 6037
Buitendiameter	25 mm
Aantal geleiders	3
Type kabel	2xU/UTP6+coax Telenet B2ca
Rol	100 m

Palet

1200 m

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C
Buigweerstand	Buigzaam - Zelfherstellend
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen



Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
----------------	-------------

Eigenschappen buis

OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter)	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	

Technische fiche kabel

Type	2 x U/UTP Cat 6 LSZH Cca
Code	QCQC
Functie	Data
Aantal geleiders	16
Sectie geleiders	0,5 mm ²
Buitenmantel kabel	LSZH thermoplastisch polyolefine
Nominale spanning	24 V
Straal van buiging	8 x Diam.
Verwerkings-Temperatuur	-5°C/+70°C
Euroclass C.P.R.	Cca s1,d1,a1
Certificeringen	

Technische fiche kabel 2

Type	Telenet-VOO B2ca TRI 6
Code	TelenetB2
Functie	TV
Aantal geleiders	1
Sectie geleiders	1,02 mm ²
Buitenmantel kabel	Polyethyleen LSZH

Technische fiche kabel 2

Karakteristieke impedantie	75 Ohm
Koperdraad diameter	1,02 mm
Verwerkings-Temperatuur	-30°C/+70°C
Schermefficiëntie	105 Db
Euroclass C.P.R.	Bca s1,d1,a1

Certificeringen



Gerelateerde producten



16 mm / H07Z1-U 4G1,5 BMNT
/ R100

Artikelnummer: L1HC15BMNT



20 mm / XVB 3G2,5 / R100

Artikelnummer: A2XVB3G2,5



20 mm / H07V-U 4G2,5 BMNT
/ R100

Artikelnummer: A2U25BMNT



16 mm / H07V-U 4G1,5 BMNT
/ R100

Artikelnummer: A1U15BMNT



20 mm / H07Z1-U 4G2,5
BMNT / R100

Artikelnummer: L2HC25BMNT



16 mm / H07V-U 3G2,5 BMT /
R100

Artikelnummer: A1U25BMT