

40 MM XSPEED F 750N / R25



Buigzaam – Zelfherstellende buis, volledig vrij van gaatjes.

Interne smering voor de diam. 16, 20 en 25 mm.

Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Kleur: grijs RAL 7035.

Gebruik in beton en cement.

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer: | ICTA40F25 |
| xSpeed FLEX LUB | 40 mm |
| Classificatie | ICTA 34223 - ICTA 33423 |
| Kleur buis | Grijs - RAL 7037 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Binnendiameter | 32,4 mm |
| Rol | 25 m |
| Palet | 1100 m |

Technische informatie

Gebruik

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Gebruik buitenshuis | Nee |
| Gebruik binnenshuis | Ja |
| Zichtbare installatie | Nee |
| Zelfnivellerende gietvloer en beton | Ja |
| Ingebouwd in de wand - gipsplaat | Ja |
| Ingebouwd in de vloer | Ja |
| Vals plafond - Beweegbare wand | Ja |
| Prefab bouw - Houten panelen | Ja |

Technische fiche buis

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| ICTA | 34223 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Drukweerstand | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |
| Schokbestendigheid | 6J (IK08) - Zwaar |
| Minimale verwerkings temperatuur | -5°C |
| Maximale verwerkings temperatuur | +90°C |
| Buigweerstand | Buigzaam - Zelfherstellend |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |

Certificeringen



Technische fiche buis 2

| | |
|---------------|-------------------------------|
| ICTA | 33423 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Drukweerstand | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |

Technische fiche buis 2

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Schokbestendigheid | 2J (IK08) - Medium |
| Minimale verwerkings temperatuur | -25°C |
| Maximale verwerkings temperatuur | +90°C |
| Buigweerstand | Buigzaam - Zelfherstellend |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |

Certificeringen



Eigenschappen buis

| | |
|--|--------------------------|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| OH - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Brandbestendig: vlamvertragend | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Zelfherstellend (t/m 90% van de oorspronkelijke diameter) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn | LVD 2014/35/EU |
| Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie | ■ |

