

50 MM XSPEED 750N / R50



Elastisch plooibare buis, volledig vrij van gaatjes.
Interne smering voor de diam. 16, 20 en 25 mm.
Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Kleur: grijs RAL 7037.
Gebruik in beton en cement.

Artikelnummer:	ICTA5050
xSpeed FLEX LUB	50 mm
Classification	ICTA 34223 - ICTA 33423
Kleur buis	Grijs - RAL 7037
Buitendiameter	50 mm
Binnendiameter	41,2 mm
Rol	50 m
Palet	700 m

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Nee
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

Technische fiche buis

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	6J (IK08) - Zwaar
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+90°C
Buigweerstand	Elastisch plooibaar
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



Technische fiche buis 2

Materiaal	Polypropyleen
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK08) - Medium
Minimale verwerkings temperatuur	-25°C

Technische fiche buis 2

Maximale verwerkings temperatuur +90°C

Buigweerstand Elastisch plooibaar

Isolatie-weerstand >100MΩ

Normen EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Certifications



Eigenschappen buis

LS - Low Smoke IEC 61034-2

OH - Zero Halogen IEC 60754-1; IEC 60754-2

Brandbestendig: vlamvertragend EN 61386.1, EN 61386.22

Zelfherstellend (t/m 90% van de
oorspronkelijke diameter) EN 61386.1, EN 61386.22

Volgens de Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU

Verpakt met 100% recycleerbare
polyethyleenfolie



