

## FITTINGEN MET CLIPS 32 MM



Moffen voor de verbinding van plooibare buizen. Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen. Gebruik in beton en cement. Gekleurd en doorschijnend: verschillende kleuren voor iedere diameter en doorschijnbaarheid om de verbinding van de buizen gemakkelijk te kunnen controleren.

---

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>     | SML32               |
| <b>Kleur</b>              | Groen - Transparent |
| <b>Diameter</b>           | 32 mm               |
| <b>Minimum verpakking</b> | 25 stuks.           |
| <b>Maximum verpakking</b> | 200 stuks.          |

### Technische informatie

---

#### Technische fiche

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Materiaal   | Polypropyleen                    |
| Weerstand tegen penetratie van objecten in vaste vorm | Stofdicht (6)                    |
| Weerstand tegen het binnendringen van water           | Beschermd tegen waterstralen (5) |
| IP beschermingsgraad                                  | IP65                             |
| Brandbestendig: vlamvertragend                        | ✓                                |
| LS - Low Smoke  | IEC 61034-2                      |

**Technische fiche**

OH - Zero Halogen IEC 60754-1; IEC 60754-2

Normen EN 61386.1, EN 61386.22

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 750°C

Volgens de Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU

Certificeringen



