

MOFFEN MET VEREN 40 MM



Moffen voor de verbinding van plooibare buizen.
Ecologisch: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.
Gebruik in beton en cement.

Gekleurd en doorschijnend: verschillende kleuren voor iedere diameter en doorschijnbaarheid om de verbinding van de buizen gemakkelijk te kunnen controleren.

Artikelnummer:	SML40
Flex	Moffen met veren
Kleur	Geel - Transparent
Diameter	40 mm
Minimum verpakking	10 stuks.
Maximum verpakking	180 stuks.

Technische informatie

Technische fiche

Materiaal	Polypropyleen
Weerstand tegen penetratie van objecten in vaste vorm	Stofdicht (6)
Weerstand tegen het binnendringen van water	Beschermd tegen waterstralen (5)
IP beschermingsgraad	IP65

Technische fiche

Brandbestendig: vlamvertragend



LS - Low Smoke

IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

IEC 60754-1; IEC 60754-2

Normen

EN 61386.1, EN 61386.22

Volgens de Laagspanningsrichtlijn

LVD 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

750°C

Certificeringen



Gerelateerde producten



25 mm Speed 750N / R100

Artikelnummer: ICTA25



50 mm Speed 750N / R50

Artikelnummer: ICTA5050



25 mm Speed F 750N / R100

Artikelnummer: ICTA25F



16 mm Speed 750N / R100

Artikelnummer: ICTA16



32 mm Speed HF UV
750N/R25

Artikelnummer:
ICTANUV3225RT24



20 mm Speed HF UV
750N/R100

Artikelnummer: ICTANUV20RT20