PP HF 16 MM 750N



Gemiddelde Klasse. Ideaal voor zichtbare eco-compatibele plaatsingen (binnenmuren en plafonds).
Ecologisch: Halogen Free (halogeenvrij) volgens EN 50642.
Kleur: grijs RAL 7035. Warm buigbaar in diameters 16, 20 en 25 mm, met behulp van een buigveren MOPI.
Realiseer in polyolefine, zelfdovend.

Artikelnummer:	IRLHF16
PP HF 750N	16 mm
Classificatie	33431
Kleur buis	Grijs - RAL 7035
Buitendiameter	16 mm
Binnendiameter	12 mm
Lengte	3 m
Bundel	102 m
Palet	7854 m

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Ja
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja*
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten pannelen	Ja
-	** Alleen te gebruiken met IP67-moffen (PM "SMART LINE")*

Technische fiche buis

Materiaal	Polyolefine
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK10) - Medium
Minimale verwerkings temperatuur	-25°C
Maximale verwerkings temperatuur	+105°C
Buigweerstand	Stijf
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certificeringen	

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2

Eigenschappen buis

Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie	▮

Gerelateerde producten



PVC FB 25 mm 750N

Artikelnummer: IRL25FB



PVC FB 32 mm 750N

Artikelnummer: IRL32FB



PP HF UV 50 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV50



PP HF UV 25 mm 750N

Artikelnummer: IRLHFUV25



PP HF 40 mm 750N

Artikelnummer: IRLHF40



PVC 20 mm 750N

Artikelnummer: IRLL20