

XRIGID HF 50 MM 750N



Gemiddelde Klasse. Ideaal voor zichtbare eco-compatibele plaatsingen (binnenmuren en plafonds). Ecologisch: Halogen Free (halogeenvrij) volgens EN 50642. Kleur: grijs RAL 7035.

Warm buigbaar in diameters 16, 20 en 25 mm, met behulp van een buigveren MOPI.

Realiseer in polyolefine, zelfdovend.

Artikelnummer:	IRLHF50
xRigid HF 750N	50 mm
Classificatie	33431
Kleur buis	Grijs - RAL 7035
Buitendiameter	50 mm
Binnendiameter	44,2 mm
Lengte	3 m
Bundel	15 m
Palet	600 m

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Ja
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja*
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

 ** Alleen te gebruiken met IP67-moffen (PM "SMART LINE")*

Technische fiche buis

Materiaal	Polyolefine
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK10) - Medium
Minimale verwerkings temperatuur	-25°C
Maximale verwerkings temperatuur	+105°C
Buigweerstand	Stijf
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Certificeringen	

Eigenschappen buis

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22

Eigenschappen buis

Volgens de Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU

Verpakt met 100% recycleerbare
polyethyleenfolie



