# XRIGID ANTI-UV HF 20MM 750N



Rechte buizen bestand tegen UV-stralen en atmosferische stoffen, geschikt voor buiteninstallaties en fotovoltaïsche installaties in directe blootstelling aan zonlicht. De buizen zijn geschikt voor installatie bij temperaturen tussen -25°C en 105°C en zijn tevens halogeenvrij volgens EN 50642.

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | IRLHFUV20 |
| **Classification** | 33431 |
| **Kleur buis** | Zwart - RAL 9004 |
| **Buitendiameter** | 20 mm |
| **Binnendiameter** | 15,5 mm |
| **Lengte** | 3 m |
| **Bundel** | 102 m |
| **Palet** | 4590 m |

## Technische informatie

**Milieu certificaat**

Environmental Product Declaration EPD®

**Gebruik**

| | |
|---|---|
| Gebruik buitenshuis | Ja |
| Gebruik binnenshuis | Ja |
| Zichtbare installatie | Ja |
| Zelfnivellerende gietvloer en beton | Ja* |
| Ingebouwd in de wand - gipsplaat | Ja |
| Ingebouwd in de vloer | Ja |
| Vals plafond - Beweegbare wand | Ja |
| Prefab bouw - Houten pannelen | Ja |
|   | ** Alleen te gebruiken met IP67-moffen (PM "SMART LINE")* |

**Technische fiche buis**

| | |
|---|---|
| Materiaal | Polyolefine |
| Drukweerstand | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium - (3) |
| Schokbestendigheid | 2J (IK10) - Medium - (3) |
| Minimale verwerkings temperatuur | -25°C - (4) |
| Maximale verwerkings temperatuur | +105°C - (3) |
| Buigweerstand | Stijf - (1) |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12 |
| Certifications | |

**Eigenschappen buis**

| | |
|---|---|
| Anti-UV | EN 50618:2015-12 |
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| HF - Halogen Free | EN 50642 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |

**Eigenschappen buis**

| | |
|---|---|
| Brandbestendig: vlamvertragend | EN 61386.1, EN 61386.21 |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn | LVD 2014/35/EU |
| Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie | ✓ |