

## XRIGID PVC 16 MM 750N



Gemiddelde klasse.

Ideaal voor alle zichtbare plaatsingen (binnenmuren en plafonds).

Koud buigbaar diam. 16, 20 en 25 mm.

Vervaardigd uit PVC.

Kleur: grijs RAL 7035.

---

<b>Artikelnummer:</b>	IRLL16
<b>Classificatie</b>	33211
<b>Kleur buis</b>	Grijs - RAL 7035
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Binnendiameter</b>	13 mm
<b>Lengte</b>	3 m
<b>Bundel</b>	60 m
<b>Palet</b>	2880 m
<b>xRigid PVC 750N</b>	16 mm

Technische informatie

---

**Gebruik**

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Ja
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja*
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

*\* Alleen te gebruiken met IP67-moffen (PM "SMART LINE")*

---

**Technische fiche buis**

Materiaal	PVC
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK07) - Medium
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+60°C
Buigweerstand	Stijf
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen




---

**Eigenschappen buis**

Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU

**Eigenschappen buis**

Verpakt met 100% recycleerbare  
polyethyleenfolie



