

XRIGID PVC 20 MM 750N



Gemiddelde klasse.

Ideaal voor alle zichtbare plaatsingen (binnenmuren en plafonds).

Koud buigbaar diam. 16, 20 en 25 mm.

Vervaardigd uit PVC.

Kleur: grijs RAL 7035.

Artikelnummer:	IRLL20
Classificatie	33211
Kleur buis	Grijs - RAL 7035
Buitendiameter	20 mm
Binnendiameter	17,1 mm
Lengte	3 m
Bundel	60 m
Palet	2100 m
xRigid PVC 750N	20 mm

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Ja
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja*
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten panelen	Ja

** Alleen te gebruiken met IP67-moffen (PM "SMART LINE")*

Technische fiche buis

Materiaal	PVC
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK07) - Medium
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+60°C
Buigweerstand	Stijf
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certificeringen



Eigenschappen buis

Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU

Eigenschappen buis

Verpakt met 100% recycleerbare
polyethyleenfolie



