XRIGID PVC 32 MM 750N



Gemiddelde klasse.
Ideaal voor alle zichtbare plaatsingen (binnenmuren en plafonds).
Koud buigbaar diam. 16, 20 en 25 mm.
Vervaardigd uit PVC.
Kleur: grijs RAL 7035.

Artikelnummer:	IRL32
xRigid PVC 750N	32 mm
Classification	33211
Kleur buis	Grijs - RAL 7035
Buitendiameter	32 mm
Binnendiameter	28,2 mm
Lengte	3 m
Bundel	30 m
Palet	750 m

Technische informatie

Gebruik

Gebruik buitenshuis	Nee
Gebruik binnenshuis	Ja
Zichtbare installatie	Ja
Zelfnivellerende gietvloer en beton	Ja*
Ingebouwd in de wand - gipsplaat	Ja
Ingebouwd in de vloer	Ja
Vals plafond - Beweegbare wand	Ja
Prefab bouw - Houten pannelen	Ja
-	** Alleen te gebruiken met IP67-moffen (PM "SMART LINE")*

Technische fiche buis

Materiaal	PVC
Drukweerstand	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Schokbestendigheid	2J (IK07) - Medium
Minimale verwerkings temperatuur	-5°C
Maximale verwerkings temperatuur	+60°C
Buigweerstand	Stijf
Isolatie-weerstand	>100MΩ
Normen	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Eigenschappen buis

Brandbestendig: vlamvertragend	EN 61386.1, EN 61386.22
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU

Eigenschappen buis

Verpakt met 100% recycleerbare polyethyleenfolie