

XRIGID PVC 40 MM 750N



Gemiddelde klasse.

Ideaal voor alle zichtbare plaatsingen (binnenmuren en plafonds).

Koud buigbaar diam. 16, 20 en 25 mm.

Vervaardigd uit PVC.

Kleur: grijs RAL 7035.

| | |
|------------------------|------------------|
| Artikelnummer: | IRL40 |
| xRigid PVC 750N | 40 mm |
| Classificatie | 33211 |
| Kleur buis | Grijs - RAL 7035 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Binnendiameter | 36,2 mm |
| Lengte | 3 m |
| Bundel | 30 m |
| Palet | 450 m |

Technische informatie

Gebruik

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Gebruik buitenshuis | Nee |
| Gebruik binnenshuis | Ja |
| Zichtbare installatie | Ja |
| Zelfnivellerende gietvloer en beton | Ja* |
| Ingebouwd in de wand - gipsplaat | Ja |
| Ingebouwd in de vloer | Ja |
| Vals plafond - Beweegbare wand | Ja |
| Prefab bouw - Houten panelen | Ja |

** Alleen te gebruiken met IP67-moffen (PM "SMART LINE")*

Technische fiche buis

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | PVC |
| Drukweerstand | 750N (23°C, +/- 2°C) - Medium |
| Schokbestendigheid | 2J (IK07) - Medium |
| Minimale verwerkings temperatuur | -5°C |
| Maximale verwerkings temperatuur | +60°C |
| Buigweerstand | Stijf |
| Isolatie-weerstand | >100MΩ |
| Normen | EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |

Certificeringen



Eigenschappen buis

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Brandbestendig: vlamvertragend | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn | LVD 2014/35/EU |

Eigenschappen buis

Verpakt met 100% recycleerbare
polyethyleenfolie



