

UV FITTINGEN MET CLIPS 16 MM



Anti-UV Koppelingen met clip voor starre en buigzame buizen. Dankzij het gebruik van technologisch geavanceerde oplossingen, presenteren wij de Pmflex Anti-UV-reeks, bestand tegen UV-stralen en atmosferische agentia, geschikt voor buiteninstallaties en fotovoltaïsche systemen in direct zonlicht. De anti-UV-producten worden vervaardigd met specifieke materialen en additieven, getest in een klimaatkamer met een UV-lamp, zoals gespecificeerd door de CEI EN 50289 en CEI EN 50618 (voorheen CEI 20-91). De kamer reproduceert, met intens UV licht en herhaalde cycli van regen en droog weer, de klimaatomstandigheden waarmee het product buiten te maken zal krijgen.

Artikelnummer:	SML16N
Kleur	Zwart
Diameter	16 mm
Minimum verpakking	50 stuks.
Maximum verpakking	600 stuks.

Technische informatie

Technische fiche

Anti-UV	EN 50618:2015-12
Materiaal	Polypropyleen
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen (vouwbuizen)	Stofdicht - (6)

Technische fiche

Weerstand tegen het binnendringen van water (vouwbuizen)	Beschermd tegen waterstralen - (5)
Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen (rechte buizen)	Beschermd tegen het binnendringen van vaste objecten met een diameter $\geq$ 1mm - (4)
Weerstand tegen het binnendringen van water (rechte buizen)	Geen bescherming - (0)
IP beschermingsgraad	IP65 (vouwbuizen) - IP40 (rechte buizen)
Brandbestendig: vlamvertragend	✓
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Normen	EN 61386.1, EN 61386.22
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	750°C
Volgens de Laagspanningsrichtlijn	LVD 2014/35/EU
Certifications	

