

## UV FITTINGEN MET CLIPS 50 MM



Anti-UV Koppelingen met clip voor starre en buigzame buizen. Dankzij het gebruik van technologisch geavanceerde oplossingen, presenteren wij de Pmflex Anti-UV-reeks, bestand tegen UV-stralen en atmosferische agentia, geschikt voor buiteninstallaties en fotovoltaïsche systemen in direct zonlicht. De anti-UV-producten worden vervaardigd met specifieke materialen en additieven, getest in een klimaatkamer met een UV-lamp, zoals gespecificeerd door de CEI EN 50289 en CEI EN 50618 (voorheen CEI 20-91). De kamer reproduceert, met intens UV licht en herhaalde cycli van regen en droog weer, de klimaatomstandigheden waarmee het product buiten te maken zal krijgen.

---

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Artikelnummer:</b>     | SML50N    |
| <b>Kleur</b>              | Zwart     |
| <b>Diameter</b>           | 50 mm     |
| <b>Minimum verpakking</b> | 10 stuks. |
| <b>Maximum verpakking</b> | 90 stuks. |

### Technische informatie

---

#### Technische fiche

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Anti-UV                                                          | EN 50618:2015-12 |
| Materiaal                                                        | Polypropyleen    |
| Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen (vouwbuizen) | Stofdicht - (6)  |

## Technische fiche

|                                                                     |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Weerstand tegen het binnendringen van water (vouwbuizen)            | Beschermd tegen waterstralen - (5)                                                     |
| Bestendigheid tegen penetratie van vaste voorwerpen (rechte buizen) | Beschermd tegen het binnendringen van vaste objecten met een diameter $\geq$ 1mm - (4) |
| Weerstand tegen het binnendringen van water (rechte buizen)         | Geen bescherming - (0)                                                                 |
| IP beschermingsgraad                                                | IP65 (vouwbuizen) - IP40 (rechte buizen)                                               |
| Brandbestendig: vlamvertragend                                      | ✓                                                                                      |
| LS - Low Smoke                                                      | IEC 61034-2                                                                            |
| OH - Zero Halogen                                                   | IEC 60754-1; IEC 60754-2                                                               |
| Normen                                                              | EN 61386.1, EN 61386.22                                                                |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)                                     | 750°C                                                                                  |
| Volgens de Laagspanningsrichtlijn                                   | LVD 2014/35/EU                                                                         |
| Certifications                                                      |     |

