
Pmflex™

16 MM / ALARME 6X0,22+2X0,75 / R100



La gaine préfilée avec câbles alarme TVVF permet une économie de temps : les temps d'installation sont partagés en deux. La main d'œuvre nécessaire est réduite parce que une personne peut facilement réaliser l'installation toute seule et la sécurité est très élevée parce que il n'y a aucun risque d'endommagement des câbles pendant les opérations d'enfilage. A l'intérieur de la gaine il y a espace suffisant pour ajouter des câbles après l'installation, et grâce à la lubrification intérieure les opérations d'enfilage et de défilage des câbles sont extrêmement faciles. La gaine est métriquement marquée et respectueuse de l'environnement : reconnu LSF0H (Low Smoke Flame retardant Zero Halogen), en cas d'incendie ce conduit dégage peu de fumées toxiques et garantit zéro émission d'halogènes.

Code article:	D1GZ
Alarme	6x0,22 + 2x0,75
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Bleu - RAL 5015
Diamètre extérieur	16 mm
Numero câbles	6+2
Section câbles	0,22 + 0,75 mm^2
Typologie câbles	Alarme

Couronne	100 m
Palette	2400 m

Informazioni tecniche

Emploi

à l'extérieur	No
à l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	


Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	▮

Fiche technique câble


Typologie	Alarme
Code	ALL
Fonction	Alarme
Numéro	6+2
Section	0,22 + 0,75 mm²
Gaine extérieure	PVC
Tension nominal	400 V
Rayon de courbure	15XØ
Temperature de fonctionnement	-10°C/+70°C
R.P.C. Euroclass	Eca
Certifications	CE

Prodotti correlati




20 mm / XGB 5G1,5 / R100

Code article: L2XGB5G1,5



16 mm / H07Z1-U 3G2,5 BMT / R100

Code article: L1HC25BMT




20 mm / H07Z1-U 5G2,5 BGMNT / R100

Code article: L2HC25BGMNT




20 mm / H07V-U 4G2,5 BMNT / R100

Code article: A2U25BMNT



16 mm / H07Z1-U 3G1,5 BMT / R100

Code article: L1HC15BMT



20 mm / H07Z1-U 3G6 BMT / R100

Code article: L2HC60BMT