Pmflex™

# 16 MM / EUROSAFE 2X1,5 / R100

Gaine préfilée avec câbles des données anti-feu, permet une économie de temps : les temps d'installation sont divisés en deux. La main d'oeuvre nécessaire est réduite parce qu'une personne peut facilement réaliser l'installation toute seule et la sécurité est très élevée parce qu'il n'y a aucun risque d'endommagement des câbles pendant les opérations d'enfilage. A l'intérieur de la gaine il y a espace suffisant pour ajouter des câbles après l'installation, et grâce à la lubrification intérieure les opérations d'enfilage et de défilage des câbles sont extrêmement faciles. La gaine et les câbles sont écologiques: Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

| | |
|---|---|
| **Code article:** | A1RF902X1,5 |
| **Classification** | ICTA 34223 |
| **Couleur gaine** | Gris - RAL 7037 |
| **Diamètre extérieur** | 16 mm |
| **Numero câbles** | 2 |
| **Section câbles** | 1,5 $mm^2$ |
| **Typologie câbles** | ANTI-FEU |
| **Couronne** | 100 m |
| **Palette** | 2400 m |

# Informations techniques

**Certification environnementale**

| | |
|---|---|
| Déclaration Environnementale de Produit | EPD® |

**Emploi**

| | |
|---|---|
| À l'extérieur | No |
| À l'intèrieur | Oui |
| Pose en montage apparent | No |
| Chape autonivelante et béton | Oui |
| Saignée dans les murs - Placo | Oui |
| Saignée dans le sol | Oui |
| Faux plafond - Paroi mobile | Oui |
| Préfabriqués - Panneaux en bois | Oui |

**Fiche technique gaine**

| | |
|---|---|
| Matériel | Polypropylène |
| Résistance à la compression | 750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3) |
| Résistance au choc | 6J (IK08) - Lourd - (4) |
| Température minimale de fonctionnement | -5°C - (2) |
| Température maximale de fonctionnement | +90°C - (2) |
| Résistance à la courbure | Pliable - Transversalement élastique - (3) |
| Résistance à l'isolement | >100MΩ |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Normes | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Certifications | |

**Propriétés gaine**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Résistance au feu : non propagateur de la flamme | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Transversalement élastique (Elle récupère >= 90 % du diamètre) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Conforme à la Directive Basse Tension | DBT 2014/35/EU |
| Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100% | ✓ |

**Fiche technique câble**

| | |
|---|---|
| Typologie | EUROSAFE RF90 |
| Code | RF90 |
| Fonction | Câble résistant au feu |
| Numéro | 2 |
| Section | 1,5 $mm^2$ |
| Gaine extérieure | Caoutchouc en silicone (LSZH) |
| Tension nominale | 300/500 V |
| Rayon de courbure | 10XØ |
| Temperature de fonctionnement | -25°C/+90°C |
| R.P.C. Euroclass | n.a. |
| Certifications | CE |