
20 MM / 2XU-UTP6 / R100



La gaine préfilée avec câbles des données U/UTP cat. 6 LSZH permet une économie de temps : les temps d'installation sont partagés en deux. La main d'œuvre nécessaire est réduite parce que une personne peut facilement réaliser l'installation toute seule et la sécurité est très élevée parce que il n'y a aucun risque d'endommagement des câbles pendant les opérations d'enfilage. A l'intérieur de la gaine il y a espace suffisant pour ajouter des câbles après l'installation, et grâce à la lubrification intérieure les opérations d'enfilage et de défilage des câbles sont extrêmement faciles. La gaine et les câbles sont écologiques : LSZH (Low Smoke Zero Halogen). La gaine est aussi métriquement marquée.

Code article:	D2QQ
Données	C6 U/UTP LSZH
Classification	ICTA 34223
Couleur gaine	Bleu - RAL 5015
Diamètre extérieur	20 mm
Numero câbles	16
Section câbles	0,5 mm^2
Typologie câbles	2 x U/UTP Cat 6 LSZH
Couleur câbles	Gris

Couronne	100 m
Palette	2000 m

Informazioni tecniche

Emploi

à l'extérieur	No
à l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd
Température minimale de fonctionnement	-5°C
Température maximale de fonctionnement	+90°C
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	


Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Il récupère >= 90% du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	▮

Fiche technique câble

Typologie	2 x U/UTP Cat 6 LSZH
Code	QQ
Fonction	Données
Numéro	16
Section	0,5 mm²
Couleur	Gris
Gaine extérieure	Polyoléfine thermoplastique LSZH
Tension nominal	24 V
Rayon de courbure	8 x Diam.
Temperature de fonctionnement	-20°C/+60°C
R.P.C. Euroclass	Dca s2,d2,a1
Certifications	CE

Prodotti correlati



20 mm / H07Z1-U 5G2,5 BGMNT / R100

Code article: L2HC25BGMNT




20 mm / H07V-U 5G1,5 BGMNT / R100

Code article: A2U15BGMNT




20 mm / H07V-U 4G2,5 BMNT / R100

Code article: A2U25BMNT




16 mm / XGB 3G1,5 / R100

Code article: L1XGB3G1,5



20 mm / XVB 5G2,5 / R100

Code article: A2XVB5G2,5



25 mm / XVB 5G2,5 / R100

Code article: A3XVB5G2,5