

## 16 MM / EUROSAFE 3×1,5 / R100



Gaine préfilée avec câbles des données anti-feu, permet une économie de temps : les temps d'installation sont divisés en deux. La main d'oeuvre nécessaire est réduite parce qu'une personne peut facilement réaliser l'installation toute seule et la sécurité est très élevée parce qu'il n'y a aucun risque d'endommagement des câbles pendant les opérations d'enfilage. A l'intérieur de la gaine il y a espace suffisant pour ajouter des câbles après l'installation, et grâce à la lubrification intérieure les opérations d'enfilage et de défilage des câbles sont extrêmement faciles. La gaine et les câbles sont écologiques: Low Smoke Zero Halogen (LSZH).

---

<b>Code article:</b>	A1RF903X1,5
<b>Classification</b>	ICTA 34223
<b>Couleur gaine</b>	Gris - RAL 7037
<b>Diamètre extérieur</b>	16 mm
<b>Numero câbles</b>	3
<b>Section câbles</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Typologie câbles</b>	ANTI-FEU
<b>Couronne</b>	100 m
<b>Palette</b>	2000 m

## Informations techniques

**Certification environnementale**Déclaration Environnementale de  
Produit**Emploi**

À l'extérieur	No
À l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

**Fiche technique gaine**

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd - (4)
Température minimale de fonctionnement	-5°C - (2)
Température maximale de fonctionnement	+90°C - (2)
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique - (3)
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

Certifications



---

**Propriétés gaine**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu : non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Elle récupère >= 90 % du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%	✓

---

**Fiche technique câble**

Typologie	EUROSAFE RF90
Code	RF90
Fonction	Câble résistant au feu
Numéro	3
Section	1,5 mm <sup>2</sup>
Gaine extérieure	Caoutchouc en silicone (LSZH)
Tension nominale	300/500 V
Rayon de courbure	10XØ
Temperature de fonctionnement	-25°C/+90°C
R.P.C. Euroclass	n.a.
Certifications	CE

