

## 25 MM / XVB 5G2,5 / R100



Gaine préfilée avec câbles énergie XVB, permet une économie de temps : les temps d'installation sont divisés en deux. La main d'oeuvre nécessaire est réduite parce qu'une personne peut facilement réaliser l'installation toute seule et la sécurité est très élevée parce qu'il n'y a aucun risque d'endommagement des câbles pendant les opérations d'enfilage. A l'intérieur de la gaine il y a espace suffisant pour ajouter des câbles après l'installation, et grâce à la lubrification intérieure les opérations d'enfilage et de défilage des câbles sont extrêmement faciles. La gaine est métriquement marquée et écologique: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (LSF0H).

---

<b>Code article:</b>	A3XVB5G2,5
<b>Classification</b>	ICTA 34223
<b>Couleur gaine</b>	Gris - RAL 7037
<b>Diamètre extérieur</b>	25 mm
<b>Numero câbles</b>	5
<b>Section câbles</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Typologie câbles</b>	XVB
<b>Couleur câbles</b>	Gris
<b>Couronne</b>	100 m

Palette

1200 m

## Informations techniques

---

### Certification environnementale

Déclaration Environnementale de  
Produit



### Emploi

À l'extérieur	No
À l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	No
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

---

### Fiche technique gaine

Matériel	Polypropylène
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Moyen - (3)
Résistance au choc	6J (IK08) - Lourd - (4)
Température minimale de fonctionnement	-5°C - (2)
Température maximale de fonctionnement	+90°C - (2)
Résistance à la courbure	Pliable - Transversalement élastique - (3)
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Normes	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

**Fiche technique gaine**

Certifications



**Propriétés gaine**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu : non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Transversalement élastique (Elle récupère >= 90 % du diamètre)	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	DBT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%	✓

**Fiche technique câble**

Typologie	XVB
Code	XVB
Fonction	Énergie
Numéro	5
Section	2,5 mm <sup>2</sup>
Couleur	Gris
Gaine extérieure	PVC
Tension nominale	0,6/1 KV
Rayon de courbure	11 x max diam. ext.
Temperature de fonctionnement	-15°C/+90°C
R.P.C. Euroclass	Cca s3,d2,a3
Certifications	CE

