MANCHON UV AVEC RESSORTS 40MM



Manchons Anti-UV avec ressorts pour la jonction de gaines cintrables et tubes rigides. Grâce à des solutions technologiquement avancées, nous Vous présentons la gamme Pmflex Anti-UV, résistante aux UV et aux agents atmosphériques, adaptée aux installations à l'éxtérieur et aux systèmes photovoltaïques avec exposition directe au soleil. Les produits anti-UV sont fabriqués avec des matériaux et additifs spécifiques, testés en chambre climatique avec lampe UV, comme prévu par les normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618 (anciennement CEI 20-91). A travers une exposition intense aux rayons UV et à des cycles répétés de pluie et sécheresse, le produit est soumis aux conditions qu'il retrouvera en plein air.

Code article: SML40N

Couleur Noir

Diamètre 40 mm

Emballage mini 10 pcs

Emballage maxi 180 pcs

Informations techniques

Fiche technique

Anti-UV EN 50618:2015-12

Matériel Polypropylène

Résistance à l'entrée des corps

solides (gaines pliables)

Étanche à la poussière - (6)

Pmflex:

Fiche technique

Résistance à l'entrée de l'eau

(gaines pliables)

Protégé contre les jets d'eau - (5)

Résistance à l'entrée des corps

Protégé contre la pénétration de solides d'un diamètre

solides (tubes rigides)

= / > 1,0 mm - (4)

Résistance à l'entrée de l'eau (tubes

rigides)

Aucune protection - (0)

Degré de protection IP IP65 (gaines pliables) - IP40 (tubes rigides)

Résistance au feu : non propagateur

de la flamme

LS - Low Smoke IEC 61034-2

OH - Zero Halogen IEC 60754-1; IEC 60754-2

Normes EN 61386.1, EN 61386.22

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 750°C

Conforme à la Directive Basse

DBT 2014/35/EU

Tension

Certifications (**((S**)

Pmflex^{*}