

MANCHON UV AVEC RESSORTS 50MM



Manchons Anti-UV avec ressorts pour la jonction de gaines cintrables et tubes rigides. Grâce à des solutions technologiquement avancées, nous Vous présentons la gamme Pmflex Anti-UV, résistante aux UV et aux agents atmosphériques, adaptée aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaïques avec exposition directe au soleil. Les produits anti-UV sont fabriqués avec des matériaux et additifs spécifiques, testés en chambre climatique avec lampe UV, comme prévu par les normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618 (anciennement CEI 20-91). A travers une exposition intense aux rayons UV et à des cycles répétés de pluie et sécheresse, le produit est soumis aux conditions qu'il retrouvera en plein air.


| | |
|-----------------------|--------|
| Code article: | SML50N |
| Couleur | Noir |
| Diamètre | 50 mm |
| Emballage mini | 10 pcs |
| Emballage maxi | 90 pcs |

Informations techniques

Fiche technique

| | |
|--|------------------------------|
| Anti-UV | EN 50618:2015-12 |
| Matériel | Polypropylène |
| Résistance à l'entrée des corps solides (gainés pliés) | Étanche à la poussière - (6) |

Fiche technique

| | |
|--|---|
| Résistance à l'entrée de l'eau (gainés pliés) | Protégé contre les jets d'eau - (5) |
| Résistance à l'entrée des corps solides (tubes rigides) | Protégé contre la pénétration de solides d'un diamètre = / > 1,0 mm - (4) |
| Résistance à l'entrée de l'eau (tubes rigides) | Aucune protection - (0) |
| Degré de protection IP | IP65 (gainés pliés) - IP40 (tubes rigides) |
| Résistance au feu : non propagateur de la flamme | ✓ |
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| OH - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Normes | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 750°C |
| Conforme à la Directive Basse Tension | DBT 2014/35/EU |
| Certifications |  |

