

PP HF 20 MM 750N



Classe Medium. Idéal pour les installations à vue eco-compatibles (parois intérieures et plafonds).

Ecologique: Halogen Free (sans halogènes) selon la norme EN 50642.

Couleur: gris RAL 7035. Cintrable a chaud dans les diam. 16, 20 et 25 mm, a l'aide de ressorts a cintrer MOPI.

Réalisé en polyolefine auto-extinguible.

Code article:	IRLHF20
PP HF 750N	20 mm
Classification	33431
Couleur gaine	Gris - RAL 7035
Diamètre extérieur	20 mm
Diamètre intérieur	15,5 mm
Barre	3 m
Botte	102 m
Palette	4590 m

Informazioni tecniche

Emploi

à l'extérieur	No
à l'intérieur	Oui
Pose en montage apparent	Oui
Chape autonivelante et béton	Oui*
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui

À utiliser uniquement avec les manchons IP67 (PM " SMART LINE ") *

Fiche technique gaine

Matériel	Polyoléfine
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	2J (IK10) - Medium
Température minimale de fonctionnement	-25°C
Température maximale de fonctionnement	+105°C
Résistance à la courbure	Rigide
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Certifications



Propriétés gaine

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.22
Conforme à la Directive Basse Tension	BT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100%	■

Prodotti correlati



PVC 32 mm 750N

Code article: IRL32



PVC FB 63 mm 750N

Code article: IRL63FB



PVC 63 mm 750N

Code article: IRL63



PP HF 50 mm 750N

Code article: IRLHF50



PVC 40 mm 750N

Code article: IRL40



PVC FB 32 mm 750N

Code article: IRL32FB