PP HF UV 32 MM 750N



Les produits de la gamme Pmflex Anti-UV sont résistantes aux UV et aux agents atmosphériques, adaptés aux installations à l'extérieur et aux systèmes photovoltaiques avec exposition directe au soleil.
Ils sont fabriqués avec des matériaux et additifs spécifiques, testés en chambre climatique avec lampe UV, comme prévu par les normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618 (anciennement CEI 20-91). A travers une exposition intense aux rayons UV et à des cycles répétés de pluie et sécheresse, le produit est soumis aux conditions qu'il retrouvera en plein air.
Les produits Pmflex Anti-UV sont également sans halogènes, conformes à la norme EN 50642.

Code article:	IRLHFUV32
Classification	33431
Couleur gaine	Noir - RAL 9004
Diamètre extérieur	32 mm
Diamètre intérieur	27,4 mm
Barre	3 m
Botte	30 m
Palette	1890 m

Informazioni tecniche

Emploi

à l'extérieur	Oui
à l'intèrieur	Oui
Pose en montage apparent	Oui
Chape autonivelante et béton	Oui
Saignée dans les murs - Placo	Oui
Saignée dans le sol	Oui
Faux plafond - Paroi mobile	Oui
Préfabriqués - Panneaux en bois	Oui
À utiliser uniquement avec les manchons IP67 (PM " SMART LINE ")	*

Fiche technique gaine

Matériel	Polyoléfine
Résistance à la compression	750N (23°C, +/- 2°C) - Medium
Résistance au choc	2J (IK08) - Medium
Température minimale de fonctionnement	-25°C
Température maximale de fonctionnement	+105°C
Résistance à la courbure	Rigide
Résistance à l'isolement	>100MΩ
Normes	EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262, EN 50618:2015-12
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Certifications	

Propriétés gaine	
LS - Low Smoke	IEC 61034-2
HF - Halogen Free	EN 50642
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Résistance au feu: non propagateur de la flamme	EN 61386.1, EN 61386.21
Anti-UV	EN 50618:2015-12
Conforme à la Directive Basse Tension	BT 2014/35/EU
Emballée avec une pellicule en polyéthilène recyclable à 100%	▮

Prodotti correlati



PVC 20 mm 750N

Code article: IRLL20



PVC 40 mm 750N

Code article: IRL40



PP HF UV 16 mm 750N

Code article: IRLHFUV16



PVC 32 mm 750N

Code article: IRL32



PP HF UV 25 mm 750N

Code article: IRLHFUV25



PP HF 20 mm 750N

Code article: IRLHF20