
20 MM 1000N / TD 1X4X1 / R100



Vorverdrahtetes Rohr mit KabelTD 1x4x1 für Rollläden bis 1000 N widerstandfähig.
Erhebliche Zeitersparnis: Die Verlegezeit der Rohre wird halbiert, da der Kabeleinführungsvorgang ausbleibt.
Reduzierung des Arbeitsaufwands: Eine Person kann die Installation problemlos allein durchführen.
Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind sicherer: Keine Gefahr durch eventuelle Beschädigung der Kabel bei Einzug.
Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind praktisch: Die interne Schmierung erleichtert das Einführen und Entfernen von Kabeln, wenn dies erforderlich ist.
Die vorverdrahteten Rohre Pmflex sind metrisch markiert.
Umweltfreundlich Rohr: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Artikelcode:	MGI2TD
Rollläden	TD 1x4x1
Klassifizierung	34323
Eldas Nummer	125250305
Rohrfarbe	Gelb - RAL 1018
Auss. Durchmesser	20 mm
Inn. Durchmesser	13,9 mm

Kabelnummer	1x4
Kabelquerschnitt	1 mm²
Kabelart	TD 1x4x1
Kabelfarben	Weiß
Rollen	100 m
Pallet	2000 m

Technische Information

Verwerdung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	1000N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK10) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-15°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Technisches Datenblatt das Rohr

Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Metrisch markiert	▌
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▌

Technisches Drähte/Kabel Datenblatt


Typ	TD 1x4x1
Artikelnummer	TD
Funktion	Rollläden
Menge	1x4
Kabelquerschnitt	1 mm²
Farbe	Weiß
Aussenmantel	PVC
Bemessungsspannung	300/500 V
Betriebstemperatur	-10°C/+60°C
C.P.R. Compliance	Ja
C.P.R. Euroclass	Eca

Technisches Drähte/Kabel Datenblatt

Zertifizierungen



Verwandte Produkte



20 mm 1000N / H07V-U 4G1,5 BGMT / R100

Artikelcode: M2U15BGMT




20 mm / H1Z2Z2-K UV 2×4 NR / R100

Artikelcode: U2Z2Z2K40NR




20 mm 1000N / U72 1x4x0,8 / R100

Artikelcode: MV2NS



20 mm 1000N / H07V-U 5G1,5 AABNT / R100

Artikelcode: M2U15AABNT



20 mm 1000N / H07Z1-U 5G1,5 BGMNT / R100

Artikelcode: M2HC15BGMNT



20 mm 1000N / S-FTP 7 / R100

Artikelcode: MV2SF7