20 MM SPEED 750N / R100



Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.
Innen geölt Durch. 16, 20 und 25 mm.
Verwendung in Beton und Zement.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (LSF0H).
Farbe: grau RAL 7037.

Artikelcode:	ICTA20
Speed	20 mm
Klassifizierung	34223 - 33423
Eldas Nummer	125252209
Rohrfarbe	Grau - RAL 7037
Auss. Durchmesser	20 mm
Inn. Durchmesser	14,1 mm
Rollen	100 m
Pallet	5600 m

Technische Information

Verwerdung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwinschendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt das Rohr (34223)

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	
-	*OVE certification also for 33433*

Technisches Datenblatt das Rohr (33423)

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel

Technisches Datenblatt das Rohr (33423)

Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
0H - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Innen geölt	▌
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	▌

Verwandte Produkte



25 mm SuperBlu GN 1000N / R100

Artikelcode: ICTAAMV25



20 mm SuperBlu GN 1000N / R100

Artikelcode: ICTAAMV20



25 mm Speed ECO GREEN 750N / R100

Artikelcode: ICTAECO25RT16



50 mm Speed HF UV 750N/R25

Artikelcode: ICTANUV5025RT8



32 mm Speed HF UV 750N/R25

Artikelcode: ICTANUV3225RT24



32 mm SuperBlu VT 1000N / R50

Artikelcode: ICTAAMVI32