

## 25 MM XSPEED 750N / R100



Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.  
Innen geölt Durch. 16, 20 und 25 mm.  
Verwendung in Beton und Zement.  
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (LSFOH).  
Farbe: grau RAL 7037.

---

<b>Artikelcode:</b>	ICTA25
<b>xSpeed FLEX LUB</b>	25 mm
<b>Klassifizierung</b>	34223 - 33423
<b>Eldas Nummer</b>	125252409
<b>Rohrfarbe</b>	Grau - RAL 7037
<b>Auss. Durchmesser</b>	25 mm
<b>Inn. Durchmesser</b>	18,2 mm
<b>Rollen</b>	100 m
<b>Pallet</b>	3600 m

### Technische Information

---

**Verwendung**

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

---

**Technisches Datenblatt das Rohr**

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	6J (IK08) - Schwer
Mindeste betriebstemperatur	-5°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Zertifizierungen




---

**Technisches Datenblatt das Rohr 2**

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel
Schlagfestigkeit	2J (IK08) - Mittel

---

**Technisches Datenblatt das Rohr 2**

Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+90°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C
Zertifizierungen	

---

**Eigenschaften das Rohr**

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22
Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers)	EN 61386.1, EN 61386.22
Entspricht der Niederspannungsrichtlinie	RL 2014/35/EU
Innen geölt	■
Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt	■

