

25 MM SUPERBLU VT 1000N / R100



Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.

Höhe Flexibilität und sehr hohe Widerstandsfähigkeit: 1000N.

Das einzige Wellrohr IMQ und SEV geprüft, das bis einer Temperatur von -15°C und zum Stoß von 6 Joule widerstandsfähig ist.

Innen geölt Durch. 16, 20 und 25 mm.

Metrisch markiert (Durch. 16, 20 und 25 mm).

Verwendung im Beton und Fließbeton.

Umweltfreundlich: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Farbe: violett RAL 4008 (für die Leitungen TV/Koaxialkabel).

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelcode: | ICTAAMVI25 |
| SuperBlu | 25 mm |
| Klassifizierung | 34323 |
| Eldas Nummer | 125252403 |
| Rohrfarbe | Violett - RAL 4008 |
| Auss. Durchmesser | 25 mm |
| Inn. Durchmesser | 18,2 mm |
| Rollen | 100 m |

Pallet

3600 m

Technische Information

Verwendung

| | |
|-------------------------------------|------|
| Außenbenutzung | Nein |
| Innenbenutzung | Ja |
| Sichtinstallationen | Nein |
| Estrich und Beton | Ja |
| Wand-Unterputz - Gipskartonwand | Ja |
| Boden-Unterputz | Ja |
| Zwischendecke - Beweglicher Wand | Ja |
| Fertigbau - Holzplatten | Ja |

Technisches Datenblatt das Rohr

| | |
|---------------------------------|---|
| Stoff | Polypropylen |
| Druckfestigkeit | 1000N (23°C, +/- 2°C) - Mittel |
| Schlagfestigkeit | 6J (IK10) - Schwer |
| Mindeste betriebstemperatur | -15°C |
| Höchste betriebstemperatur | +90°C |
| Biegungswiderstand | Biegsam - Zurückbildend |
| Isolationswiderstand | >100MΩ |
| Standard | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Zertifizierungen |  |

Eigenschaften das Rohr

| | |
|-------------------|--------------------------|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| OH - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |

Eigenschaften das Rohr

| | |
|---|-------------------------|
| Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Selbst zurückbildend (bis $\geq 90\%$ des anfänglichen Durchmessers) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Entspricht der Niederspannungsrichtlinie | RL 2014/35/EU |
| Innen geölt | ■ |
| Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt | ■ |

Verwandte Produkte



32 mm Speed ECO GREEN
750N / R50

Artikelcode: ICTAECO32RT16



50 mm SuperBlu 1000N / R25

Artikelcode: ICTAAM50



40 mm Speed HF UV
750N/R25

Artikelcode: ICTANUV4025RT20



25 mm Speed HF UV
750N/R100

Artikelcode: ICTANUV25RT12



25 mm SuperBlu 1000N / R100

Artikelcode: ICTAAM25



32 mm SuperBlu 1000N / R50

Artikelcode: ICTAAM32