# 32 MM SPEED 750N / R50



Mikrolöcherfreies und zurückbildendes Wellrohr.
Innen geölt Durch. 16, 20 und 25 mm.
Verwendung in Beton und Zement.
Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen (LSF0H).
Farbe: grau RAL 7037.

| | |
|---|---|
| **Artikelcode:** | ICTA32 |
| **Speed** | 32 mm |
| **Klassifizierung** | 34223 - 33423 |
| **Eldas Nummer** | 125252509 |
| **Rohrfarbe** | Grau - RAL 7037 |
| **Auss. Durchmesser** | 32 mm |
| **Inn. Durchmesser** | 24,2 mm |
| **Rollen** | 50 m |
| **Pallet** | 1800 m |

## Technische Information

**Verwerdung**

| | |
|---|---|
| Außenbenutzung | Nein |
| Innenbenutzung | Ja |
| Sichtinstallationen | Nein |
| Estrich und Beton | Ja |
| Wand-Unterputz - Gipskartonwand | Ja |
| Boden-Unterputz | Ja |
| Zwinschendecke - Beweglicher Wand | Ja |
| Fertigbau - Holzplatten | Ja |

**Technisches Datenblatt das Rohr (34223)**

| | |
|---|---|
| Stoff | Polypropylen |
| Druckfestigkeit | 750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel |
| Schlagfestigkeit | 6J (IK08) - Schwer |
| Mindeste betriebstemperatur | -5°C |
| Höchste betriebstemperatur | +90°C |
| Biegungswiderstand | Biegsam - Zurückbildend |
| Isolationswiderstand | >100MΩ |
| Standard | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Zertifizierungen | |
| - | *OVE certification also for 33433* |

**Technisches Datenblatt das Rohr (33423)**

| | |
|---|---|
| Stoff | Polypropylen |
| Druckfestigkeit | 750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel |
| Schlagfestigkeit | 2J (IK08) - Mittel |


**Technisches Datenblatt das Rohr (33423)**

| | |
|---|---|
| Mindeste betriebstemperatur | -25°C |
| Höchste betriebstemperatur | +90°C |
| Biegungswiderstand | Biegsam - Zurückbildend |
| Isolationswiderstand | >100MΩ |
| Standard | EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262 |
| Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) | 960°C |
| Zertifizierungen |  |

**Eigenschaften das Rohr**

| | |
|---|---|
| LS - Low Smoke | IEC 61034-2 |
| 0H - Zero Halogen | IEC 60754-1; IEC 60754-2 |
| Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Selbst zurückbildend (bis >= 90% des anfänglichen Durchmessers) | EN 61386.1, EN 61386.22 |
| Entspricht der Niederspannungsrichtlinie | RL 2014/35/EU |
| Mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt | ▮ |

## Verwandte Produkte



25 mm SuperBlu 1000N / R100

Artikelcode: ICTAAM25




25 mm SuperBlu GN 1000N / R100

Artikelcode: ICTAAMV25



32 mm Speed ECO GREEN 750N / R50

Artikelcode: ICTAECO32RT16



32 mm SuperBlu 1000N / R50

Artikelcode: ICTAAM32



20 mm SuperBlu RD 1000N / R100

Artikelcode: ICTAAMR20



32 mm SuperBlu VT 1000N / R50

Artikelcode: ICTAAMVI32