

32 MM SUPERBLU EXTRA 1250N / R50



Das Neuankommeling der "SuperBlu" Linie, das eine einzigartige Druckfestigkeit hat: 1250N.

Kein anderes Rohr ist so widerstandsfähig!

Ideal für Installationen während des Sommers, wenn die Außentemperaturen höher werden und das Rohr mehr Stress ausgesetzt ist.

Innen geölt.

Verwendung im Beton und Zement.

Umweltfreund: Low Smoke Flame retardant Zero Halogen.

Farbe: Hellgrau (RAL 7035).

Artikelcode:	ICTHX32
SuperBlu Extra	32 mm
Klassifizierung	43433
Eldas Nummer	125252519
Rohrfarbe	Grau - RAL 7035
Auss. Durchmesser	32 mm
Inn. Durchmesser	23,9 mm
Rollen	50 m
Pallet	1800 m

Technische Information

Verwendung

Außenbenutzung	Nein
Innenbenutzung	Ja
Sichtinstallationen	Nein
Estrich und Beton	Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand	Ja
Boden-Unterputz	Ja
Zwischendecke - Beweglicher Wand	Ja
Fertigbau - Holzplatten	Ja

Technisches Datenblatt des Rohr

Stoff	Polypropylen
Druckfestigkeit	1250N (23°C, +/- 2°C) - Schwer
Schlagfestigkeit	2J (IK10) - Mittel
Mindeste betriebstemperatur	-25°C
Höchste betriebstemperatur	+105°C
Biegungswiderstand	Biegsam - Zurückbildend
Isolationswiderstand	>100MΩ
Standard	EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)	960°C

Zertifizierungen



Eigenschaften des Rohr

LS - Low Smoke	IEC 61034-2
OH - Zero Halogen	IEC 60754-1; IEC 60754-2
Feuerwiderstand: nicht flammverbreitendes	EN 61386.1, EN 61386.22

Eigenschaften das Rohr

Selbst zurückbildend (bis $\geq 90\%$
des anfänglichen Durchmessers) EN 61386.1, EN 61386.22

Entspricht der
Niederspannungsrichtlinie RL 2014/35/EU

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt ■

Verwandte Produkte



32 mm Speed ECO GREEN
750N / R50

Artikelcode: ICTAECO32RT16



25 mm SuperBlu GN 1000N /
R100

Artikelcode: ICTAAMV25



40 mm Speed HF UV
750N/R25

Artikelcode: ICTANUV4025RT20



40 mm SuperBlu 1000N / R50

Artikelcode: ICTAAM40



20 mm Speed HF UV
750N/R100

Artikelcode: ICTANUV20RT20



32 mm Speed HF UV
750N/R25

Artikelcode: ICTANUV3225RT24